



защита от насекомых



экономичная упаковка



уничтожение насекомых



глубокопроникающий



паро- и газопроницаемый



снаружи/внутри

НАЗНАЧЕНИЕ

Антисептический состав для защиты древесины различных пород от насекомых, уничтожения биологических агентов на всех стадиях развития. Применяется для наружных и внутренних работ.

СВОЙСТВА:

- не изменяет структуру древесины;
- не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске;
- обладает высокой проникающей способностью.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки конструкций из древесины: стены, стропила, полы и т. п., а также для обработки лесоматериалов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C, в отсутствие людей и домашних животных.

СОСТАВ

Синтетический пиретроид, растворитель, поверхностно-активное вещество, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	 1:4
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
ОБЩИЙ РАСХОД	для профилактики 150–200 г/м ² для уничтожения 250–300 г/м ²
ЦВЕТ	б/цв.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания–размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца 3 суток - готовый раствор

СГР № BY.10.12.01.008.E.000725.10.15 от 23.10.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	576	96
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	24
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4
ЕМКОСТЬ	 1л	 5л