

Масло деревозащитное для террас NEOMID



с эффективным
УФ-фильтром



защита от грибов
(плесени)



защищает от
атмосферных
осадков




грязе- и водо-
отталкивающее



снаружи



глубоко-
проникающее



паро- и газо-
проницаемое



экологически
безопасное

НАЗНАЧЕНИЕ

Масло деревозащитное для террас предназначено для долговременной защиты деревянных поверхностей, эксплуатируемых на открытом воздухе, от климатического воздействия и поражения плесенью. Содержит эффективный УФ-фильтр, который защищает поверхность от негативного воздействия солнечных лучей. Глубоко проникает и насыщает поверхностные слои древесины, обеспечивая влагостойкость, после высыхания повышает устойчивость поверхности к истиранию. Выделяет структуру и подчеркивает естественную красоту дерева. Применяется как самостоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее промасленных и новых деревянных поверхностей.

СВОЙСТВА:

- препятствует образованию деревоокрашивающих (синевы) и дереворазрушающих грибов;
- обеспечивает древесине высокую степень устойчивости к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным осадкам и т. п.;
- образует износостойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- увеличивает срок службы древесины;
- выделяет структуру древесины, делая ее более яркой и контрастной;
- может использоваться как для первичной обработки свежей неокрашенной древесины, так и для промасленных деревянных поверхностей с целью реставрации и обновления защитных свойств;
- легко наносится и распределяется на поверхности;
- не трескается, не отслаивается, не шелушится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками деревянные поверхности: террасы, балконы, перила, лестницы, ограды, двери, окна и т. д.

СОСТАВ

Масло полимеризованное, светостабилизатор (УФ-фильтр), фунгицид, технологические добавки.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево



1 2 3 4 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
t НАНЕСЕНИЯ	t > +10°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	1 л на 10-20 м²
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ СОСТАВА	на отлип - 6 часов полное высыхание - 24 часа
ЦВЕТ	бесцветный, белый, тик, орех, красное дерево.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5 °C < t < +30 °C
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев
СРОК ЗАЩИТЫ	до 8 лет

СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.002245.05.18 от 23.05.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТУК НА ПАЛLETTE	240
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	40
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	6
ЕМКОСТЬ	2л