

Краска огнебиозащитная для дерева NEOMID WOOD 040



возможно колерование



внутри/снаружи



грязе- и водоотталкивающая



не имеет резкого запаха



защита от огня



защита от насекомых



защита от грибов (плесени)



экологически безопасная

НАЗНАЧЕНИЕ

Огнезащитная краска предназначена для обработки деревянных, бетонных, фанерных, ДСП, ДВП, каменных, кирпичных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) помещений, исключая прямой контакт с водой. Предотвращает распространение пламени при развитии пожара, обеспечивает надежную защиту от огня и биопоражения.

СВОЙСТВА:

- обеспечивает I группу огнезащитной эффективности;
- в отличие от огнезащитных пропиток, краской можно обрабатывать плохо впитывающие поверхности;
- срок сохранения огнебиозащитного эффекта до 10 лет;
- создает матовое защитно-декоративное покрытие, придает поверхности эстетически привлекательный вид;
- образует прочную защитную пленку, предотвращающую вымывание био- и огнезащитных компонентов краски;
- создает возможность контроля качества огне- и биозащитной обработки;
- укрывает и выравнивает поверхность даже нешлифованной древесины;
- придает желаемый оттенок обрабатываемой поверхности (возможность колеровки в пастельные тона).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки деревянных, бетонных конструкций эксплуатируемых внутри и снаружи (под навесом) помещений, исключая прямой контакт с водой.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Под воздействием огня происходит образование устойчивого теплоизолирующего слоя, предохраняющего поверхность от возгорания и распространения пламени.

СОСТАВ

Суспензия пигментов, наполнителей, компонентов антипиреновой вспучивающей композиции, активных антисептирующих компонентов, на основе водной дисперсии синтетического полимера, с добавлением различных вспомогательных веществ (загустителя, эмульгатора и др.).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	не менее 2-х
РАСХОД	250 г/м²
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа
ЦВЕТ	белый (может колероваться)
СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА	матовая
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +40°C
СРОК ГОДНОСТИ	24 месяца
СРОК ЗАЩИТЫ	25 лет

СГР № RU.78.01.06.008.E.000460.04.13 от 05.04.2013

Сертификат соответствия № C-RU.КБ03.В.00216 от 14.11.2017

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТУК НА ПАЛLETTE	80	44	22	6	2
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	40				
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	2				
ЕМКОСТЬ					