



Грунт акриловый упрочняющий STERLING ВД-АК-015



ТИП	Акриловый упрочняющий грунт глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Обладает антисептическими свойствами.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Неокрашенные оштукатуренные, зашпатлеванные, бетонные, гипсокартонные, деревянные, гипсоволокнистые поверхности, ДВП и ДСП.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Потолки и стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детских, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях. Фасады жилых, производственных и общественных зданий.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%.
Расход (при однослойном нанесении):	Для зашпатлеванных поверхностей – 6-8 м ² /л (125-170 г/м ²) Для оштукатуренных и других пористых поверхностей – 4-6 м ² /л (170-250 г/м ²) Расход состава зависит от шероховатости и пористости поверхности, а также от способа нанесения.
Плотность:	1,01 кг/л
Разбавитель:	Вода
Способ нанесения:	Кисть, валик, краскораспылитель.
Время высыхания:	От пыли – 0,5 часа, для повторного нанесения – 4-6 часов (при 23°C и относительной влажности воздуха 50%)
Цвет:	Бесцветный
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 5л, 10л

+7(495)510-53-63, 526-59-77

www.nashakraska.ru, info@nashakraska.ru